

# Haftung auf Substraten

| Untergrund                          | Klebeband, Haftfestigkeit (Scherversuch) |             |             |                       |
|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|
|                                     | FAST-D 8069                              | FAST-F 8067 | FAST-G 8068 | FAST-G 8068 Linerless |
| Beton C35, F6                       | ✓                                        | ✓           | ✓           | ✓                     |
| Ziegelstein mit Aussenputz          | ✓                                        | ✓           | ✓           | ✓                     |
| Ziegelstein mit Innenputz           | ✓                                        | ✓           | ✓           | ✓                     |
| Ziegel mit Leichtmörtel mit Primer  | ✓                                        | ✓           | ✓           | ✓                     |
| Ziegel mit Leichtmörtel ohne Primer | ✓                                        | ✓           | ✓           | ✓                     |
| Zementfaserplatte                   | ✓                                        | ✓           | ✓           | ✓                     |
| OSB-Platte                          | ✓                                        | ✓           | ✓           | ✓                     |
| Holz roh                            | ✓                                        | ✓           | ✓           | ✓                     |
| Holz lasiert                        | ✓                                        | ✓           | ✓           | ✓                     |
| Holz lackiert                       | ✓                                        | ✓           | ✓           | ✓                     |
| PVC                                 | ✓                                        | ✓           | ✓           | ✓                     |



3M (Schweiz) GmbH  
Scotch Klebebänder, Klebstoffe  
und Kennzeichnungssysteme  
Eggstrasse 93  
8803 Rüschlikon  
Tel. 044 724 91 21  
Fax 044 724 90 14  
FAST.ch@mmm.com  
www.3M.com/ch/FAST

**Folien sowie Plattenstösse in nur einem Arbeitsgang luftdicht verbinden:**  
**FAST-G ohne Schutzpapier**

**Plattenstösse und Durchdringungen im Innen- und Aussenbereich verkleben:**  
**FAST-G ohne Schutzpapier**

**Dampfsperrbahnen luftdicht an Dachfenster anschliessen:**  
**FAST-G oder FAST-F mit Schutzpapier**

**Überlappungen und Unterdachbahnen luft- und winddicht verbinden:**  
**FAST-G ohne Schutzpapier**

**Sparren und Folien im Innen- und Aussenbereich nagelfrei und luftdicht mit doppelseitigem Hochleistungsband verkleben:**  
**FAST-D**

**Die ultraflexible Lösung, um Durchdringungen und Anschlüsse luftdicht abzuschliessen:**  
**FAST-F**

**Dank dem geschlitzten Schutzpapier noch schneller Fenster und Türrahmen luftdicht abschliessen:**  
**FAST-F oder FAST-G mit Schutzpapier**

**Die Lösung für Verklebungen von Fenster- und Türrahmen bei der Massivbauweise im Innenbereich:**  
**FAST-F oder FAST-G mit Schutzpapier**

**Sockelanschlüsse im Aussenbereich problemlos luftdicht verbinden:**  
**FAST-G ohne Schutzpapier**

**Mit dem doppelseitigen Hochleistungsband Dampfbremsbahnen mit verputzten Flächen mühelos verbinden:**  
**FAST-D**

## 3M FAST Klebebänder



Mit nur 3 Klebebändern  
Gebäude luft- und  
winddicht abschliessen



# 3M FAST heisst schnell



Mit FAST-G ohne Schutzpapier werden rasend schnell Folien und Membranen verbunden.



Ohne Abmessen wird direkt auf den Untergrund geklebt und das Band lässt sich von Hand abtrennen.



Ob innen oder aussen: FAST-G ist universell einsetzbar. Das vereinfacht die Arbeit und spart Zeit.

« Sehr gut abreissbar,  
so komme ich schnell vorwärts,  
macht echt Spass »

*Peter Meier, Zimmermann*



# 3M FAST bedeutet auch einfach



Keine Verwechslungen mehr: Sie entscheiden selbst, ob Sie FAST-G oder FAST-F einsetzen. Beide Klebebänder mit Schutzpapier eignen sich hervorragend für Innenkanten.



FAST lässt sich einfach überstreichen oder überputzen. Dazu ist kein Extraband nötig.



Das transparente Klebeband ermöglicht eine einfache optische Kontrolle beim Verkleben.

« Der superstarke Klebstoff  
hält auch auf schwierigen  
Untergründen, das macht  
vieles einfacher »

*Marco Lorenzi, Zimmermann*



# Und 3M FAST ist garantiert sicher



Alle FAST Klebebänder wurden beim ift Rosenheim getestet und sind garantiert für die luftdichte Verklebung von Gebäudehüllen geeignet.



Das Prüfzeugnis des Technischen Forschungsinstitutes Schweden garantiert eine Alterungsbeständigkeit von mindestens 50 Jahren.\*



3M garantiert höchste Qualitätssicherheit für 10 Jahre.

« Ein solides Produkt,  
das hält, was es verspricht,  
das ist typische 3M Qualität »

*Barbara Hollenweger, Projektleiterin*

\* Prüfung mit FAST-F stellvertretend für alle FAST Klebebänder durchgeführt.



# Schnell, einfach, sicher: das 3M FAST Sortiment im Überblick



## FAST-G: das gewebeverstärkte Multitalent

Gewebeverstärktes Hochleistungsband mit oder ohne Schutzpapier. Lässt sich einfach von Hand abreißen und ermöglicht sehr effizientes Arbeiten. Für luftdichte Verklebungen von Folien, Überlappungen, Plattenstößen, Sockelanschlüssen, Durchdringungen im Innen- und Aussenbereich. Transluzent, damit die zu verklebenden Fugen besser sichtbar sind.



Extrastarkes Gewebeband



Nageldicht



Bis -18 °C einsetzbar



6 Monate UV-beständig



Haftet auf fast allen Baustoffen



Durchsichtig



## FAST-F: das Dehnbare

Extra strapazierfähiges und flexibles Hochleistungsklebeband mit geteiltem Schutzpapier. Noch einfachere Verklebungen von Tür- und Fensterrahmen an Dampfsperrbahnen oder bei der Massivbauweise sowie für Durchdringungen und Anschlüsse im Innen- und Aussenbereich.



Extrem flexibel



Geteiltes Schutzpapier



Nageldicht



Bis -18 °C einsetzbar



6 Monate UV-beständig



Haftet auf fast allen Baustoffen



Durchsichtig



## FAST-D: das Doppelseitige

Extrastarkes doppelseitiges Klebeband für nagelfreies, luftdichtes Verkleben von Sparren und Folien sowie für Dampfbremsbahnen mit Verputz im Innen- und Aussenbereich.



Doppelseitig klebend



Nageldicht



Bis -18 °C einsetzbar



6 Monate UV-beständig



Haftet auf fast allen Baustoffen



Durchsichtig