

# 3M™ Hochleistungs-Dichtband 4412N

extrem  
schnell  
sauber  
einfach



**Ob Regenrinnen, Kehlbleche oder Dachluken:  
der sichere Gewinner im Vergleich zu  
herkömmlichen Dichtmitteln**

## **3M™ Hochleistungs-Dichtband 4412N – lässt sich schnell und sauber anbringen.**

- Klebt bei Kontakt mit vielen Metallen und Kunststoffen – ohne Trocknungszeit, Tropfen, Auslaufen und Nachreinigen
- Keine klebrigen Reste an den Händen
- Passt sich für eine wasserdichte Versiegelung an Konturen, Kanten, Nieten und Schraubenköpfe an
- Lackierbar
- Flexibel, kratzresistent, UV-beständig
- Hohe Haftung bei überlappenden Verklebungen

## **Im Laufe der Zeit werden sogar noch mehr Hochleistungsvorteile sichtbar:**

- Sichere Haftung selbst bei Sonne, Regen, Schnee, extremen Temperaturen und Abrieb
- Bleibende Flexibilität zum Ausgleich von Vibrationen und Belastungen durch thermische Ausdehnung und Schrumpfung
- Keine Rissbildung, keine Kantenabhebung

## **Einsatzmöglichkeiten:**

- Brüstungen
- Mobilhausdächer
- Metallgebäude
- Abluftkamine
- Dachrinnen und Fallrohre
- Dachluken
- Ausbesserungen
- Anhänger- und Wohnwagendächer
- Metallverkleidungen

# 3M™ Hochleistungs-Dichtband 4412N – klebt schnell und sicher



1 Einfach mit einer Lösung aus Wasser und Isopropylalkohol reinigen und dann trockenwischen.



2 Klebt bei Kontakt exakt an der angebrachten Stelle fest. Kein Tropfen. Keine Wartezeit.



3 Mit einer weichen Rolle bearbeiten, um das Band an Konturen, Nahtkanten, Nieten oder Schraubenköpfe anzupassen.



4 Schutzabdeckung entfernen.



5 Für eine optimale Haftung an unebene Flächen nochmals mit einer Rolle andrücken.



Von Dächern bis hin zu Metallverkleidungen – dauerhafte hitze-, kälte- und wetterbeständige Abdichtung ohne Rissbildung oder Kantenabhebung

## Produktinformationen

Produkt/ Farbe	Träger/ Klebstoff	Banddicke (mm)	Zugfestigkeit (N/cm)	Schälkraft (N/cm)				Breiten (mm)	Anmerkungen
				Aluminium	StahlPVC	ABS	(mm)		
4412N Weiß Transluent	Ionomerschicht/ druckempfindliches Acryl	2.0	21	9 (18*)	7 (17*)	9 (20**)	2 (20**)	25, 50, 75	Beständig gegen Vergilbung, Rissbildung und Kantenabhebung

\* Mit 3M™ Haftvermittler 111. \*\* Mit 3M™ Haftprimer 94

**Wichtiger Hinweis:** Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Bitte stellen Sie sicher, dass bei Verwendung dieser Klebebänder alle einzuhaltenden bau- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften beachtet werden. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.




### Industrie-Klebebänder, Klebstoffe und Kennzeichnungssysteme

3M Deutschland GmbH  
Carl-Schurz-Straße 1  
41453 Neuss  
Tel.: 02131-143330  
Fax: 02131-143817  
Internet: [www.3M-Klebeteknik.de](http://www.3M-Klebeteknik.de)  
E-Mail: [kleben.de@mmm.com](mailto:kleben.de@mmm.com)

3M ist eine Marke der 3M Deutschland GmbH.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.  
© 3M 2011, All rights reserved.

KS075, 08-2011  
Gestaltung: Blondé Communication nv



### Deutscher Nachhaltigkeitspreis

Top 3 Deutschlands nachhaltigste  
Zukunftsstrategien (Konzern) 2011